



DEFI-N дефибриллятор с сетевым питанием
DEFI-B дефибриллятор с аккумуляторным питанием
(Metrax, Германия)



Дефибриллятор Primedic Defi-N специально разработан для оснащения кабинетов эргометрии и успешно применяется во всех учреждениях здравоохранения при наличии сетевого электропитания. Он характеризуется простотой в управлении и использованием надежных проверенных технологий.

Дефибриллятор Primedic Defi-B - это мобильная надежность независимо от сети электропитания, что ежедневно подтверждается наилучшим образом в машинах скорой помощи, реанимобилях, кардибригадах, в спортивной медицине и больницах.

Отличительные особенности

- Надежность и простота в эксплуатации
- Готовность к быстрому применению
- Автоматическое внутреннее самотестирование и контроль исправности прибора после включения
- Наглядный порядок действий из 6 пунктов на лицевой панели
- Четко разделенные элементы управления и индикаторы, информирующие о состоянии прибора
- Кабели внешних разрядных электродов надежно размещены в корпусе

Технические данные		
Характеристика	DEFI-N	DEFI-B
<i>Дефибрилляция</i>		
Режим работы	Асинхронная внешняя дефибрилляция	Асинхронная внешняя дефибрилляция
Уровни энергии	20,50,100,160,250,360 Дж (50 Ом)	20,50,100,160,250,360 Дж (50 Вт)
Время зарядки	Около 9 сек. (360 Дж) при 230 В 50 Гц	Около 4,5 секунд (360 Дж)
Электроды	Внешние разрядные электроды, включая встроенные детские	Внешние разрядные электроды, включая встроенные детские
<i>Безопасность</i>		
Классификация	Класс защиты II, тип BF, Медицинское изделие класса 2b	Класс защиты II, тип BF, Медицинское изделие класса 2b
<i>Маркировка</i>		
	CE 0123 Аппарат - медицинское изделие и соответствует EG-стандарту 93/42 EWG	CE 0123 Аппарат - медицинское изделие и соответствует EG-стандарту 93/42 EWG
<i>Прочее</i>		
Питание	сеть	От аккумулятора 14,4 В/1,5 Ач
Номинальное напряжение питания	См. заводской шильд	См. заводской шильд
Время зарядки батареи	-	3,5 часа (100%)
Емкость аккумулятора	-	45 разрядов + 10 резерв (360 Дж)
<i>Условия хранения</i>		
	-20 ... 70°C, относит. влажность воздуха без конденсата 20 ... 95 %, атмосферное давление 500 гПа ... 1060 гПа	-20 ... 70°C, относит. влажность воздуха без конденсата 20 ... 95 %, атмосферное давление 500 гПа ... 1060 гПа
<i>Габариты</i>		
Размеры (ш*в*г)	40 x 48 x 12 см	40 x 48 x 12 см
Вес	8,5 кг	8,5 кг

Оборудование сертифицировано и зарегистрировано в Минздраве РФ и НДС не облагается.

**С глубоким почтением и уважением, директор
Александр Конст. Порцевский (926) 550-03-03**

motoromed@gmail.com