



Дефибриллятор бифазный с кардиостимулятором PRIMEDIC™ Defi-Monitor XD 1*M290



Производитель: METRAX (Германия)

PRIMEDIC™ Defi-Monitor XD1*M290. Дефибриллятор-монитор, бифазный импульс с технологией стабилизации силы тока. Синхронизированная / асинхронная внешняя дефибрилляция в ручном режиме, питание от сети (встроенный блок питания) или аккумулятора, многократные взрослые/детские электроды для дефибрилляции ("утюги"), высококонтрастный монохромный ЖК-монитор. 3/6 каналов ЭКГ, встроенный термопринтер, руководство пользователя на русском языке. Возможно дооснащение PRIMEDIC™ Pacer XD - модулем внешней кардиостимуляции.

Особенности дефибрилляторов PRIMEDIC™ Defi-Monitor серии XD

	XD1	XD3	XD10	XD30	XD100	XD110	XD300	XD330
ручной режим работы	+	+	+	+	+	+	+	+
автоматический режим работы					+	+	+	+
NELLCOR® пульсоксиметрия		+		+			+	+
встроенный наружный кардиостимулятор			+	+		+		

Технические характеристики дефибриллятора PRIMEDIC™ Defi-Monitor XD1

ЭКГ:

- 6 канальная
- сетевой фильтр: 50 / 60 Hz
- коэффициент усиления: 0,5 / 0,8 / 1 / 1,5 / 2 см / мВ
- Сопротивление на входе: >50 МОм
- Подавление синфазного сигнала: >90 дБ
- Тревога ЧСС с изменяемыми значениями

SpO₂ (опция):

- NELLCOR® - пульсоксиметрия: 0 - 100%
- Тревога SpO₂ с изменяемыми значениями

Дефибрилляция:

- Бифазный импульс со стабилизацией силы тока
- Режим работы: синхронный или асинхронный, внешняя дефибрилляция через разрядные электроды "утюги", взрослые / детские
- Уровни энергии 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 360 Дж (50 Ом)
- Количество разрядов максимальной мощности: 56 разрядов
- Время заряда дефибриллятора до максимальной мощности 12 секунд

Монитор:

- Тип: высококонтрастный жидкокристаллический
- Разрешение: 320 x 240 пикселей
- Величина пикселя: 0,36 x 0,36 мм
- Размер: 100 x 80 мм
- Диагональ: 125 мм (5.7")

Принтер:

- Тип: термопринтер
- Каналы печати: 3
- Ширина термобумаги: 58 мм
- Скорость протяжки: 25 / 50 мм / сек.
- Разрешение: 200 dpi
- Режимы: AUTO, ON-LINE, MEMO

Электропитание:

- Сменный NiCd аккумулятор: 10,8V / 1,7 Ач
- Мониторинг от аккумулятора: 6 час:d
- Время 100% зарядки: 1,5 часа
- Сетевое напряжение встроенного зарядного устройства: 100-240 V 50 / 60 Hz

Общие характеристики:

- Габариты, мм (Ш x В x Г): 260 x 350 x 170
- Вес, кг: 4,5
- Условия эксплуатации 0 ... +50 °С, относительная влажность 30 ... 95 %, без конденсации
-

Дополнительные модули:



PRIMEDIC™ Pacer - модуль: трансторакальный кардиостимулятор



PRIMEDIC™ I / D - модуль: обеспечивает внешнюю дефибрилляцию без помощи рук через **одноразовые электроды** для кардиостимуляции / дефибрилляции



PRIMEDIC™ R / D - модуль: обеспечивает **внутреннюю дефибрилляцию** (ложки на открытое сердце)

Срок поставки: 1,5 – 2 месяца.

Оборудование сертифицировано и зарегистрировано в Минздраве РФ
и НДС не облагается.

С глубоким почтением и уважением, директор
Александр Конст. Порцевский (926) 550-03-03

motoromed@gmail.com